



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Tóth Barna részére**

**Zöld Garden Kft.**

Iktatószám: 30404/4530/2025.ált

Ügyintéző: Boros Gabriella

Telefonszám: +36 46 517311

Hivatkozási szám: EPAPIR-20250610-11911

Tárgy: **tájékoztatás** Gyöngyös nyugati elkerülő út I-II. ütem L4 levezető meder tározó fóliaburkolat módosításával kapcsolatban

Tisztelt Tóth Barna!

Megkereste hatóságunkat azzal, hogy a Gyöngyös nyugati elkerülő út I-II. ütem levezető medrek tárgyában kiadott 30404/2420-28/2025.ált. számú vízjogi létesítési engedélyben szereplő L4 levezető meder tározójának fóliaburkolatát szeretnék módosítani, és a 3 mm vtg. HDPE fólia helyett CARBOFOL HDPE 406 1,5 s/s típusú fóliával kívánják a tározót burkolni.

Leveléhez csatolta a termék CPR szerinti teljesítménynyilatkozatát, angol nyelvű beépítési útmutatóját, illetve Varga Sándor (RODEN Mérnöki Iroda) szaktervezői nyilatkozatát, amelyet 2025. június 4-én a 2232/3 számú D3 tervhez tett a következő tartalommal:

*A Kivitelező ZÖLD GARDEN kérésére tervező megvizsgálta K\_01\_D3\_00.08.01\_V01 tervlap 2 rajzszámú részletrajzán bemutatott 3 mm vtg. HDPE fólia és a beépíteni kívánt CARBOFOL HDPE 406 1,5 s/s fólia egyenértékűségét.*

*Vizsgálat eredményeképpen tervező az alábbiakat nyilatkozta:*

*A fólia szerepe a tározóba jutó vizek talajba való bejutásának a megakadályozása, a fólia a beépítése terv szerint termett agyagtalaj és a 20 cm vtg homokos kavics rég közt van felette 20 cm zúzottkő és ~ 60 cm csapadékvíz terhelés van.*

*A mellékelt teljesítmény nyilatkozat alapján a fólia vízzáró, gyártó Naue GmbH, tározó medencék, illetve talajvíz védelem esetén legalább 1,5 mm vtg fólia beépítése javasolja.*

*Ugyan az 1,5 mm vtg fólia kisebb terhelést visel el, mint a 3 mm vtg , tervező vizsgálata szerint jelen beépítési helyen keletkező terhelés mértékét az 1,5 mm vastagságú fólia is elviseli, amennyiben, /fólia átszűrődését megelőzendő/ a fólia felett épülő 20 cm homokos kavics kavicstartalma,  $D_{max} = 32$  mm, szemeloszlás  $U < 8$  lesz.*

*Az előbbiek figyelembevételével a beépíteni kívánt CARBOFOL HDPE 406 1,5 s/s fólia egyenértékű a tervezett 3 mm vtg fóliával.*

A fentiek alapján a tervezői nyilatkozat műszaki feltételeinek megfelelő, szabályszerű beépítés esetén a hatóság nem emel kifogást a CARBOFOL HDPE 406 1,5 s/s típusú technológiai fólia alkalmazása ellen.

A módosítást a vízjogi üzemeltetési engedélyezési dokumentációban kérjük bemutatni.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

**Dr. Alakszai Zoltán**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Dr. Rácz Judit**  
osztályvezető

Kapják:

1. Tóth Barna – Zöld Garden Kft. (CK)
2. Irattár

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
30404/4530-1/2025.ált.